



IREKS Słód Pale Ale

(IREKS Pale Ale Malt)

Barwa:	5 – 7 EBC
Lovibond:	2,3 – 3,1
Polecany do piw:	Wszystkie rodzaje piwa, A szczególnie: Pale Ale, American India Pale Ale, Kölsch, Pilsner
Udział w zasypie:	do 100 %



Zastosowanie w produkcji piwa:

Słód podstawowy. Ze względu na nieco intensywniejszą barwę w stosunku do słodu pilzneńskiego, nadaje piwu bardziej złoty odcień, odpowiadający piwom anglosaskim.



IREKS Słód Pale Ale

(IREKS Pale Ale Malt)

Standardowa specyfikacja:

			Metoda*
Ekstrakt w suchej substancji	> 80	%	3.1.4.2.2
Zawartość wody	< 5	%	3.1.4.1
Barwa brzezki	5 - 7	Jednostki EBC	3.1.4.2.8.1
Czas scukrzania	10 - 30	min	3.1.4.2.4
Zawartość białka, sucha substancja	10,5 - 12,0	%	3.1.4.5.1.1
Azot rozpuszczalny, sucha substancja	680 - 800	mg /100 g	3.1.4.5.2.1
Liczba Kolbacha	38,0 - 44,0	%	3.1.4.5.3
pH	5,70 - 5,90		3.1.4.2.7
Lepkość	1,45 - 1,60	mPas	3.1.4.4
Friabilimetr	krucho	> 80	%
	szkliste	< 2,5	
			3.1.3.6

* Metoda analityczna zgodna z MEBAK, surowce 2011

Dostawa:

Luzem (ciężarówka, wagon); Premiksy możliwe do wykonania w fabryce
 500 kg Big Bag
 25 kg worek papierowy (na palecie 750 kg, do 32 palet w naczepie TIR)