



## IREKS Słód Pilzneński (IREKS Pilsner Malt)

<b>Barwa:</b>	3 – 4 EBC
<b>Lovibond:</b>	1,6 – 2,0
<b>Polecany do piw:</b>	Wszystkie rodzaje piwa, Szczególnie: Pilsner
<b>Udział w zasypie:</b>	do 100 %



### Zastosowanie w produkcji piwa:

Słód podstawowy. Ten słód z IREKS o jasnej barwie dedykowany jest do produkcji lekkich piw, a ponadto stanowi podstawę dla większości rodzajów piwa. Charakteryzuje się jasną barwą w połączeniu z wysoką aktywnością enzymów i wysoką zawartością ekstraktu.



## IREKS Słód Pilzneński

(IREKS Pilsner Malt)

### Standardowa specyfikacja:

			Metoda*
Ekstrakt w suchej substancji	> 81	%	3.1.4.2.2
Zawartość wody	< 5	%	3.1.4.1
Barwa brzezki	3 - 4	Jednostki EBC	3.1.4.2.8.1
Barwa brzezki po gotowaniu	5 - 6	Jednostki EBC	3.1.4.2.9
Zawartość białka, sucha substancja	9.5 - 11.5	%	3.1.4.5.1.1
Azot rozpuszczalny, sucha substancja	610 - 780	mg /100 g	3.1.4.5.2.1
Liczba Kolbacha	38.0 - 45.0	%	3.1.4.5.3
pH	5.8 - 6.0		3.1.4.2.7
Lepkość	1.45 - 1.60	mPas	3.1.4.4
β-glukan w brzezce kongresowej	< 250	mg/l	3.1.4.9.1.2
Friabilimetr	kruche	> 80	3.1.3.6
	szkliste	< 2,5	
DMS - Prekursory	< 7	ppm	3.1.4.17

\* Metoda analityczna zgodna z MEBAK, surowce 2011

### Dostawa:

Luzem (ciężarówka, wagon); Premiksy możliwe do wykonania w fabryce  
 500 kg Big Bag  
 25 kg worek papierowy (na palecie 750 kg, do 32 palet w naczepie TIR)  
 Możliwe dostawy organicznego słodu browarnego  
 Zgodnie z rozporządzeniem o produkcji ekologicznej UE