



## IREKS Słód Wiedeński

(IREKS Vienna Malt)

<b>Barwa:</b>	8 – 10 EBC
<b>Lovibond:</b>	3,5 – 4,2
<b>Polecany do piw:</b>	Lager Wiedeński, Golden Ale, Eksportowe, Marcowe, Ale, Porter
<b>Udział w zasypie:</b>	do 100 %



### Zastosowanie w produkcji piwa:

Słód podstawowy. Ten słód browarny nie tylko wzmacnia złoty kolor piwa ale także poprawia pełnię smaku. Dlatego nadaje się do produkcji piw eksportowych, Marcowych i innych.



## IREKS Słód Wiedeński

(IREKS Vienna Malt)

### Standardowa specyfikacja:

			Metoda*
Ekstrakt w suchej substancji	> 80	%	3.1.4.2.2
Zawartość wody	< 5	%	3.1.4.1
Barwa brzezki	8 - 10	Jednostki EBC	3.1.4.2.8.1
Czas scukrzania	10 - 30	min	3.1.4.2.4
Zawartość białka, sucha substancja	11,0 - 12,5	%	3.1.4.5.1.1
Azot rozpuszczalny, sucha substancja	680 - 800	mg /100 g	3.1.4.5.2.1
Liczba Kolbacha	38,0 - 44,0	%	3.1.4.5.3
pH	5,70 - 5,90		3.1.4.2.7
Lepkość	1,45 - 1,60	mPas	3.1.4.4
Friabilimetr	kruche	> 80	%
	szkliste	< 2,5	%

\* Metoda analityczna zgodna z MEBAK, surowce 2011

### Dostawa:

Luzem (ciężarówka, wagon); Premiksy możliwe do wykonania w fabryce  
 500 kg Big Bag  
 25 kg worek papierowy (na palecie 750 kg, do 33 palet w naczepie TIR)